

Osprzęt

Standardy i protokoły: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Interfejsy: 1 port WAN 10/100/1000 Mb/s, 3 porty LAN 10/100/1000 Mb/s
Antena: 5 anten zewnętrznych 6 dBi
Przycisk: jeden WPS/reset
Moc wejściowa: AC 100-240 V~50/60 Hz 0.6A
Moc wyjściowa: DC 12V=1A
Wymiary: 238.9*144.3*40.3 mm
Wskaźnik LED: SYS*1

Łączność bezprzewodowa

Standard bezprzewodowy: IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz, IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
Szybkość przesyłania danych: 5GHz: do 1201 Mbps, 2,4GHz: do 300 Mb/s
Częstotliwości: 2,4 GHz i 5 GHz
Moc transmisji: CE: <20 dBm (2,4G), <23 dBm (5G)
Podstawowe funkcje: beamforming, MU-MIMO, inteligentne oszczędzanie energii
Zarządzanie zdalne i lokalne: aplikacja Tenda
Ochrona bezprzewodowa: WPA2-PSK, WPA3-SAE/WPA2-PSK, wyłączenie i włączenie szyfrowania sieci bezprzewodowej, szybkie połączenie WPS

Oprogramowanie

Typ połączenia internetowego: PPPoE, dynamiczne IP, statyczne IP, PPPoE (Rosja), PPTP (Rosja), L2TP (Rosja), Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digit
Tryb pracy: router bezprzewodowy, punkt dostępu, uniwersalny repeater (klient plus punkt dostępu)
Serwer DHCP: serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja DHCP
Wirtualny serwer: przekazywanie portów, host DMZ, UPnP
Bezpieczeństwo: kontrola rodzicielska, filtr użytkowników
Zapora: powstrzymuje atak UDP typu flood, atak TCP typu flood, atak ICMP typu flood, WAN Ping z Internetu
DDNS: wsparcie dla DynDNS, No-IP, oray, 88ip
VPN: brak
Cechy szczególne: WPA3, zunifikowanie 2,4 GHz i 5 GHz pod jedną nazwą SSID, inteligentny wskaźnik LED włączenia i wyłączenia, kontrola przez aplikację Tenda
Inne: kontrola przepustowości, sieć dla gości, IPTV, VLAN, klonowanie MAC, statyczny routing, dziennik zdarzeń, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji, aktualizacja firmware'u online, firmware aktualizowany w przeglądarce, obsługa IPv6

Pozostałe

Temperatura pracy: 0°C~40°C
Temperatura przechowywania: -40°C ~70°C
Wilgotność podczas pracy: 10 %~90% RH bez kondensacji
Wilgotność przechowywania: 5 %~ 90% RH bez kondensacji
Ustawienia domyślne: tendawifi.com lub <http://192.168.0.1>

Certyfikaty: CE, RoSH, FCC

Moc EIRP (maks.): 2,4 GHz < 20 dBm, 5 GHz < 23 dBm

Zawartość zestawu: jeden dwuzakresowy gigabitowy router Wi-Fi 6, jeden kabel Ethernet, jeden zasilacz, jedna instrukcja instalacji